HX 4000

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Intens

AVANTAGES PRODUITS

- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Matériel robuste et performant

Zoom

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.

Divers

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.

Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations pofessionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

HX 4000

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	Intens
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (LTP) (kW)	4
Puissance max. (LTP) (kVA)	4,50
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie Lw(A)	97
Niveau sonore dB(A) à 1m	82
Niveau sonore dB(A) à 7m	67

CARACTERISTIQUES MOTEURS

Marque moteur	Honda
Type moteur	GX 270
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	2,50
Consommation (L/h)	2,10
Réservoir (L)	5,30
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	270
Capacité d''huile (L)	1,10

CARACTERISTIQUES ALTERNATEURS

Type	Sans bague ni balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d''isolement	Classe H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur {cm}	71,50
Largeur {cm}	57
Hauteur {cm}	49
Poids Net {kg}	56

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	73
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	49,50
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	162

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

HX 4000

ACCESSOIRES LIVRES

Entonnoir

Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

	R01	Protection différentielle R01	Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
	R05M	Inverseur de source manuel	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
	R07	Kit brouette R07	Kit brouette pour les groupes supérieurs à 3 kW avec système de brancard pour faciliter sa manutention.
	R25	Quick Lock R25	Spécialement conçu pour s'adapter sur votre groupe électrogène SDMO, ce dérouleur offre à l'utilisateur, grâce à son câble de 20m (3x2,5² H07-RNF), une grande liberté de mouvement. Pour votre sécurité, il est équipé d'une fiche avec protection différentielle 30 mA et d'un disjoncteur thermique inclus dans l'enrouleur
	R19	Kits entretien pour moteurs HONDA R19	10 kits entretien pour moteur Honda GX 70 & GX390 (sauf SH 4000, Alizé 6000E et Alizé 7500 TE)
	RH1	Housse de protection RH1	Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO
	RPM	Kit fiches mâles RPM	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
	RPQ	Piquet de Terre RPQ	Pour laison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com